

# **D300K 3+3**

**Máquina de Soldar a Motor Diesel**  
**Corriente Directa**



***Marcha silenciosa***  
***Disponible con modular CV***  
***Motor Kubota Diesel muy eficiente***  
***Generador de 3,000 Watts, 120 VCA***  
***Excelente características de soldadura***

# **D300K 3+3**

## **Máquina de Soldar a Motor Diesel**

### **Corriente Directa**

#### **PROCESOS**

- "Stick" (SMAW) Suelda con diferentes tipos de electodo hasta 1/4" de diámetro
- "MIG" (GMAW), "Flux-cored" (FCAW) para soldar con alambre en modos vc y cc (necesita modular K623-1) para funcionar con LN7, LN25, LN23P

#### **CARACTERÍSTICAS**

- robusto bastidor protector externo
- motor Kubota diesel muy eficiente
- marcha muy silenciosa
- servicios diarios accesibles en el mismo costado (ideal para el montaje en camiones)
- sistema de protección automático contra fallas
- sistema de alimentación de combustible autocebante
- batería heavy duty
- horímetro, amperímetro y marcabor de temperatura
- certificada por CSA
- receptáculo para control de remoto
- cable de control remoto es opcional y disponible
- remolque para carratera incluido con Rubber-Ride-Axle

#### **ESPECIFICACIONES**

- Peso: 1,434 lb (650.5 kg)
- Altura: 41" (1041 mm), Ancho: 24" (610 mm), Lagura: 70.25" (1784 mm)
- Combustible: 57 litros Consumo de Combustile: 1.66 litros por hora
- Aceite: 9 litros Anticongelante: 8.0 litros
- Velocidad de Operación: 1,800 rpm constante
- Rango de Amperage: 40 - 350 amperio DC corriente de soldar, 98 maximo O.C.V.  
300 amperes a 40 volts al ciclo de trabajo del 50%  
250 amperes a 30 volts al ciclo de trabajo del 100%
- Potencia auxiliar: 3,000 watts, 120 VAC protegida por ruptor térmico

